



www.decor-salon.ru
www.minerix.ru

Декоративные штукатурки. Краски. Фасады
Колеровка. Дизайн. Нанесение

Екатеринбург пр. Ленина 99, (343) 228-14-28, 345-44-88, sdp@ekat.ru
РП "Докер", Бахчиванджи 2Б, павильон А8/9 (308), +7 922 176 00 36
Челябинск ул. Красная 69, +7 922 706 01 01



GOMMA

Эластичная декоративная штукатурка со среднезернистым мраморным наполнителем. Создает поверхность, близкую по внешнему виду к натуральному известняку.

Особенности материала:

Полимерная композиция на основе акриловых смол и мраморного наполнителя. Обладает великолепной адгезией, хорошей водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Создает поверхность, близкую по внешнему виду к натуральному известняку. Эластичность делает материал особо устойчивым к растрескиванию. Открытое время переработки продукта составляет порядка 20 минут. Gomma позволяет наносить за один раз покрытие средней толщины (не менее 7мм). Материал используется для наружных и внутренних работ.

Технология нанесения:

Материал наносится шпателем и распределяется ровным слоем по стене. Нужный рельеф придается фактурным, средневорсным валиком или шпателем, кистью и т.п.

Минимальная температура нанесения:

+5 градусов подложки и окружающего воздуха

Время сушки:

При температуре +20 градусов и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1-2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдержать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

Технические характеристики:

Водоразбавимый, экологичный, не содержащий растворителей продукт. Материал не препятствует воздухообмену (паропроницаемый).

Связующее: дисперсия на основе сополимера акрила.

Разбавитель : вода

Сухой остаток: 65-68%

Вязкость: pH 7.5-8.5

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5 градусов.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительный мусор или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовка: 15 кг