

ITALICA ANTICO MURO

Эффект «средиземноморский стиль», эффект "бетон"



Матовое покрытие с микрорамором. Для создания эффектов «бетон», «античная стена», «средиземноморский стиль». Эффект достигается благодаря неравномерному распределению цвета по поверхности.

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

ANTICO MURO наносится в один или два слоя.

Нанесение в один слой: нанести ANTICO MURO и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продеры».

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой ANTICO MURO, дать полностью высохнуть. Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины».



Для получения более выраженного эффекта: «размыть» влажной тканью или губкой высохшую поверхность покрытия ANTICO MURO.

Для повышения износостойкости на полученное покрытие можно нанести защитное покрытие ITALICA FINISHMAT или ITALICA LACCA PROTETTIVA.

Инструмент: венецианская кельма или терка из нержавеющей стали, шпатель.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличении влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 300 грамм в один слой, 500 грамм в два слоя

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.