

## ITALICA PRO colore naturale

### Шелковисто-матовая краска, особо стойкая к мытью и стиранию

Назначение	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Шелковисто-матовая латексная краска для высококачественной отделки внутри помещений, особо стойкая к мытью и стиранию (1-й класс к мокрому стиранию по DIN). На водной основе.</li><li>❑ Для внутренних помещений, требующих частое мытье стен, в т.ч. помещений с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты и т.п.) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, старым водно-дисперсионным и органическим покрытиям, а также по загрунтованным металлическим поверхностям. Рекомендуется для окраски любых типов обоев.</li><li>❑ Экологически чистая, нетоксична.</li></ul>
Свойства покрытия	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Образующее покрытие обладает стойкостью к частому мытью и стиранию, воздействию влаги и ультрафиолета.</li></ul>
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Мел, известковые краски и непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Старые покрытия обезжирить, для чего промыть водой с мылом, моющим средством или 3% раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. Неровности, трещины зашпаклевать.</li><li>❑ Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать акриловой пропиткой типа ITALICA PRIMER ACRILICO или ITALICA TIEFPRIMER.</li></ul>
Способ применения	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10%). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 1 часа. После окончания работ оборудование, инструмент и тару замывать водой, не допуская высыхания краски.</li></ul>
Расход	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Средний расход 7м<sup>2</sup>/л (200 гр/м<sup>2</sup>), зависимости от типа поверхности и способа нанесения.</li></ul>
Меры предосторож.	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро - и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.</li></ul>
Условия хранения	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.</li></ul>