

ITALICA PRIMER ACRILICO

Пропитывающая акриловая латексная грунтовка

Акриловая латексная грунтовка для обеспыливания, пропитывания, увеличения адгезии поверхности перед нанесением декоративных штукатурок, декоративных красок, строительных красок, выравнивающих смесей. Упрочняющая грунтовка для любых минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т.п.). А также при штукатурных работах и поклейки обоев. Обладает стойкостью к воздействию щелочей.

Подходит для фасадных и интерьерных работ.

На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин.

Primer acrilico наносится в один-два слоя. Каждый слой должен высохнуть. Инструмент: валик, кисть, краскораспылитель.

Время высыхания 30-60 мин., может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 110грамм в один слой

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.