

## ITALICA SETA ATLANTE

### Декоративное покрытие «полируемый шелк»



Эффект шелка с выраженным перламутровым переливом, легко полируется до металлического блеска. Для получения покрытий «полированный металл», «перламутровая венецианская штукатурка» «матово-полированная поверхность». На основе натурального наполнителя. **EFFETTO SETA** создает уют в классических и современных интерьерах. Может применяться в системе с другими декоративными покрытиями ITALICA.

Покрытие моется, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Базы – серебро (argento) и золото (oro).

#### Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин.

Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Грунтование поверхности. Нанести один слой водно-дисперсионной (латексной) краски, например, ITALICA7 colore naturale. Требование к краске – матовая, стойкая к мытью, укрывистая. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

**EFFETTO SETA** наносится разнонаправленными легкими приглаживающими движениями, в один и более слоев. Каждый слой должен высохнуть. Инструмент: кельма из нержавеющей стали, круглая кельма, кисть.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

**Средний расход** на 1кв.м.: 80 грамм в один слой, 120 грамм в два слоя.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.