

EXTENDER

Область применения.

Наполнитель “EXTENDER” предназначен для получения шероховатой структуры под штукатурку для стен и потолков. Применяется для разных красок как внутри, так и снаружи помещений. Комбинацию наполнителя “EXTENDER” и краски можно использовать для разных поверхностей: газобетон, бетон, гипс, штукатурка, стекловолоконная ткань, а также ранее покрашенные поверхности.

Основание предназначенное для покраски подготовить согласно инструкции соответствующей краски. “EXTENDER” можно использовать как по грунтовке, так и по покрывающей краске.

Ход работы: Обычно рекомендуется смешать 1 часть “EXTENDER” на 2 части краски. Налить в ведро с “EXTENDER” примерно 9 литров краски хорошо перемешивая. Смесь многократно перемешивать во время работы.

Нанесение: Структура покрытия зависит от способа нанесения. При нанесении длинношерстным валиком получается структура похожая на штукатурку нанесенную пульверизатором. Нанося мягкой кистью, получают структуру похожую на штукатурку из известки нанесенную щеткой. Испробуйте разные методы для получения желаемого результата. Рекомендуется наносить 1-2 слоя.

Расход смеси краски и наполнителя зависит от структуры покрытия и краски.

Тип наполнителя: доломит.

Максимальный размер частиц: до 1 мм.

Гарантийный срок хранения - не ограничен. Хранить в сухом месте

Пожароопасность: Не пожароопасно.