

GLISSANDO

Защитное декоративное полупрозрачное покрытие, придающее стенам эффекты старой покраски с неравномерным распределением цвета по поверхности.

МАТЕРИАЛ

Особенности материала:

Glissando - материал на основе восковой эмульсии, усиленный акриловыми полимерами. Абсолютно матовое покрытие с повышенной устойчивостью к истиранию

Glissando лучше всего наносить на поверхности, ранее окрашенные красками с шершавым минеральным наполнителем.

Glissando сильно подчеркивает декоративный эффект при нанесении на поверхности, выполненные такими материалами как **Marmor, Stucco Rilevato и Crosta, Rugoso Muro**. Материал имитирует эффект состаренной стены с плавными цветовыми переходами. Особых эффектов можно достичь нанося **Glissando** в два цвета

Технология нанесения:

Материал наносится кистью, губкой, тампоном или валиком. Для удобства работы **Glissando** можно разбавлять водой до 30%. Работы ведутся в два этапа. Сначала материал наносится на поверхность валиком или кистью, затем сразу же, не давая материалу подсохнуть, выполняется окончательное декорирование:

- Кистью выполняя прерывистые круговые движения;
 - Губкой собирая местами материал с поверхности.
- Наносите материал ограниченными площадями, чтобы избежать его высыхания до начала декорирования.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

Технические характеристики:

Водоразбавимый, экологичный, не содержащий растворителей продукт. Материал не препятствует воздухообмену (паропроницаемый)

Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата

Разбавитель: вода

Сухой остаток: 65-68%

Вязкость: 26000-27500 мПа*с

Кислотность: pH 7,5-8,5

Степень перетира: 30 мкм

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Утилизация отходов:

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

1.0 и 3.0 кг.



1

Любая рельефная поверхность, готовая для финишной отделки, подходит для обработки материалом «Glissando», чтобы подчеркнуть цветом рельеф



2

Колерованную в цвет «Glissando» с помощью губки наносим тонким слоем на рельеф, хорошо прокрашивая неровности