

# PERLA

**Эффектное перламутровое лессирующее покрытие, создающее переливы при разных углах рассмотрения.**

## МАТЕРИАЛ

### **Особенности материала:**

**Perla** полупрозрачная краска с перламутровыми пигментами. Создает на окрашиваемой поверхности неповторимые цветовые переливы. Особых эффектов можно достичь, нанося последовательно слой за слоем краски различных цветов.

### **Технология нанесения:**

Материал наносится кистью, валиком, губкой шпателем. При нанесении валиком материал сначала равномерно распределяют по поверхности, а затем при помощи шпателя или кисти создаются необходимые эффекты. Чтобы избежать видимых стыков, всегда наносите материал по мокрому краю. Возможно наносить материал на стену хорошо отжатой влажной губкой. Неплохие эффекты дает нанесение специальным тампоном с кусочками искусственной кожи. Привлекательные поверхности можно получить, нанося **Perla** на цветную стену.

### **Минимальная температура нанесения:**

+5°C подложки и окружающего воздуха.

### **Время сушки:**

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

### **Технические характеристики:**

Водоразбавимый, экологичный, не содержащий растворителей продукт. Материал не препятствует воздухообмену (паропроницаемый)

Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата

Разбавитель: вода

Сухой остаток: 65-68%

Вязкость: 26000-27500 мПа\*с

Кислотность: pH 7,5-8,5

Степень перетира: 30 мкм

### **Хранение:**

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

### **Утилизация отходов:**

#### **Хранение:**

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

#### **Утилизация отходов:**

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

#### **Расфасовки:**

1.0 и 3.0 кг.



Равномерно по всей поверхности тонким слоем нанести покрытие **Perla** любой губкой, аккуратно заполняя любые неровности.