

## Mosso

**Рельефное декоративное покрытие со мелкозернистым мраморным наполнителем усиленное целлюлозными волокнами. Предназначен для создания оригинальных рельефных фактур.**

### МАТЕРИАЛ



#### **Особенности материала:**

Применяется для выравнивания поверхности и создания оригинального рельефного рисунка. Штукатурка обладает высокой пластичностью, не растекается при нанесении рельефа.

#### **Технология нанесения:**

Материал наносится кистью, губкой, шпателем, кельмой или валиком. Штукатурку можно наносить любыми техниками: На отлив, неравномерные мазки, отлив со смазыванием, эффект валика, кисти и т.п.

#### **Минимальная температура нанесения:**

+5°C подложки и окружающего воздуха.

#### **Время сушки:**

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

#### **Технические характеристики:**

Водоразбавимый, экологичный, не содержащий растворителей продукт. Материал не препятствует воздухообмену (паропроницаемый)

Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата

Разбавитель: вода

Сухой остаток: 65-68%

Вязкость: 26000-27500 мПа\*с

Кислотность: pH 7,5-8,5

Степень перетира: 30 мкм

#### **Хранение:**

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

#### **Утилизация отходов:**

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

#### **Расфасовки:**

15.0 кг.