

PLASTER / АРМИРОВАННАЯ ФАКТУРНАЯ/

Пластичная фактурная декоративная штукатурка с волокном, для поверхностей склонных к появлению трещин. Если вы когда-то мечтали оказаться в Провансе - в исторической области юго-восточной Франции, то главной достопримечательностью в вашем интерьере будут стены, оформленные декоративным покрытием с эффектом выбеленной глины и мягкость фактуры. Пластичность штукатурки позволяет создавать рельефные и высоко рельефные покрытия с совершенно разными эффектами. Материал удобен и прост в работе благодаря пластичности и увеличенному времени подсыхания края и фактуры. Подходит для любых помещений. Может применяться в системе с другими декоративными покрытиями CREPCO.

База:	Белая
Свойство покрытия:	Влагостойкое. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.), кроме мест с прямым попаданием воды, допускается попадание брызг воды.
Экологичность:	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности:	Сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин.
Схема нанесения:	Первый слой: PRIMER КРОЮЩИЙ Второй слой: PLASTER / ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ ФАКТУРНАЯ/ Третий слой: CERA BOCK ЛЕССИРУЮЩИЙ или DECORATIVA ЛАК (в ассортименте)
Технология нанесения:	Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 10%. PLASTER наносится в один слой. Нанести PLASTER и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки» и другие фактуры. Сушка до обработки следующими финишными материалами 24 часа при температуре воздуха +20С. Время высыхания может увеличиваться при снижении температуры и увеличения влажности воздуха. <i>Для получения эффекта «прованс», «античная стена» или «состаренная штукатурка»:</i> наносится финишный слой декоративного покрытия CERA BOCK ЛЕССИРУЮЩИЙ (с колеровкой в подходящий цвет). <i>Для блестящих эффектов:</i> нанести эффектное декоративное покрытие DECORATIVA ЛАК (серебристая, золото, белое золото). <i>Для исключения видимых стыков:</i> стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла». После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Колеровка:	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
Инструмент:	Венецианская кельма, шпатель.
Эксплуатация:	Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения (время полного схватывания материала).
Средний выход с 1кг:	Один слой: 10кв.м. Точный расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины наносимого слоя, техники нанесения.
Хранение и транспортировка:	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.

