

PLASTER /ПЛАСТИЧНАЯ/

Пластичная фактурная декоративная штукатурка с натуральным микрорамором. Пластичность штукатурки позволяет создавать гладкие рельефные покрытия с совершенно разными эффектами: «прованс», «античная стена», «мазанка», «камень», «состаренная штукатурка», «бетон», «веерный эффект». Материал удобен и прост в работе. Подходит для любых помещений. Может применяться в системе с другими декоративными покрытиями CREPCO.

База:	Белая
Свойство покрытия:	Влагостойкое. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.), кроме мест с прямым попаданием воды, допускается попадание брызг воды.
Экологичность:	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности:	Сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин.
Схема нанесения:	Первый слой: PRIMER КРОЮЩИЙ Второй слой: PLASTER /ПЛАСТИЧНАЯ/ Защитно-декоративный слой: CERA ВОСК ЛЕССИРУЮЩИЙ или DECORATIVA ЛАК (в ассортименте)
Технология нанесения:	<p>Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 10%. <u>Ручное и машинное нанесение.</u></p> <p><u>РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ</u></p> <p>Нанести PLASTER и сразу формировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «камень» и другие фактуры.</p> <p>Сушка до обработки следующими финишными материалами 24 часа при температуре воздуха +20С. Время высыхания может увеличиваться при снижении температуры и увеличения влажности воздуха.</p> <p>Удалить задиры, слегка подшкуривая наждачной бумагой «180» верхнюю часть фактуры.</p> <p><i>Для получения эффекта «прованс», «античная стена» или «состаренная штукатурка»:</i> наносится финишный слой декоративного покрытия CERA ВОСК ЛЕССИРУЮЩИЙ (с колеровкой в подходящий цвет).</p> <p><i>Для блестящих эффектов:</i> нанести эффектное декоративное покрытие DECORATIVA ЛАК (серебристая, золото, белое золото).</p> <p><u>МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ</u></p> <p><i>Оборудование:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Картушный пистолет (Хоппер), с набором сопел * Компрессор 30-50л <p><i>Нанесение:</i> тонкий равномерный слой, давление около 2,5 атм., сопло 2-2,5мм</p> <p><i>Набрызг:</i> давление менее 2,5 атм., сопло 2,5-4,00 мм. Плотность нанесения, декоративный эффект, удобство в нанесении регулируется с помощью изменения давления, диаметра сопла, расстояния до поверхности.</p> <p>Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».</p> <p>После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.</p>
Колеровка:	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
Инструмент:	Венецианская кельма, шпатель, валик, картушный пистолет (Хоппер).
Эксплуатация:	Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения

	(время полного схватывания материала).
Средний выход с 1кг:	Один слой: 1кв.м. Точный расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины наносимого слоя, техники нанесения.
Хранение и транспортировка:	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.

